



BOMBAS PARA CIRCULACION DOMESTICA

- Bomba circuladora de rotor húmedo para instalaciones domésticas
- Ideal para solucionar problemas de falta de presión por tanque bajos en altura o para instalaciones antiguas
- Agrega hasta 16m a la altura del tanque existente
- Apta para circular agua de calefones y colectores solares
- Aspiración hasta 7m de profundidad
- Caudal hasta 5500lts./hora
- Aptas para viviendas hasta 3 baños

GPD 20-16Z



Características

- Cuerpo de fundición gris con recubrimiento interior epoxi
- Impulsor de tecnopolímero.
- Rotor húmedo, sin sello mecánico
- Eje cerámico, sin rodamientos
- Rango de temperatura de líquido hasta 110°C.
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación.
- Cable con ficha IRAM 2073
- Motor monofásico IP44



PARAMETROS PRINCIPALES

Modelo	V	Potencia (W)	Q max. Lts/min	H max. m	Aplicaciones hasta	Diametro		Peso kg
						Aspiración	Impulsión	
GPD 20-12Z	220	300	80	13,5	2 baños	1"	3/4"-1"	6,3
GPD 20-16Z	220	500	95	16,5	3 baños	1"	3/4"-1"	7,2

PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50Hz

